



环境空气测检仪 WIFI 配网说明书

- 1. 在苹果"APP Store"输入"环境空气检测",下载安装苹果 APP。
- 在百度手机助手或华为应用市场输入"环境空气检测"下载安装安卓 APP。



- 3. 账号登录可以使用手机号验证码和邮箱验证码两种方式登录。
- 4. 点击屏幕的右上角"+",再点击"添加设备",进入添加设备配网模式。



- 5. 点击屏幕下方"设备已通电"。点击下一步。
- 6. 输入无线路由器的 WIFI 账号和密码。点击下一步。



- 7. 点击"更换 WI-FI"(适用于苹果手机)。
- 8. 选择 "XPG-GAgent_xxxx" 无线网络(适用于苹果手机)。
- 9. 输入 WIFI 密码"123456789". 点击加入(适用于苹果手机)按返回键。

(100823 中	7年4:47 初始化	8700	◎ 将根空气松用 ······ 中 下午4:47 【10世 Wi.Ei		@ 10 B)	○ 所道空气現用 ***** 中 下午4.4 活輸入*XPG-GAcent				4.47	-6245" \$9.89		2108D		
-	•		V OCH	men		取消		输入密码						加入	
			Wi-Fi			\$27	20								
✓ XPG-GAgentixce 台マロ			 habo 		• ♥ ①	10.1									
ALLPPA			SERN- C												
	**	•	欢湿连接 ☑ ₩#万能明載,		. = ()										
			ChinaNet-Of	h	• • 1										
发的中非正接到TXPG GAgone box 开始回 到这个应用程序		XPG-GAgen	t-6245												
10.9	(四4):1234567	9]: 123456789	其他												
			询问是否加入网	18	Ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
销自己加入已知间的,如果没有已知间的。但必须手动造作。							1	1	;	ſ)	\$	&	@	-
	HITWI-FI: habo					***		•	,	Ŀ	?	1			0
	J.D.WITT					ABC			space					Join	

 长按 (2 秒) 测试仪的"RETURN"键,当听到"滴"一声,测试仪进入配 网模式。

同时测试仪左上角出现配网图标 (见左下图红线标记图标)。

11. 此时设备正在配网并注册到云端(见右下图)。



- 12. 如果要修改设备的名称,请点击"默认"。
- 13. 此时弹出"设备名称"编辑对话框,输入名称后点"确定"。



- 设备添加成功,设备的左上角显示 WIFI 图标(见左下图红线图标), APP 会返回桌面。
- 15. 点击设备图标的">"图形(见右下图红线图标),进入数值显示画面。



- 16. 点击上方各个介子,可以在屏幕中央放大显示该介子。
- 17. 数值页面只显示 PM2.5 的曲线图,如果想查看更多的曲线图,请点击"查 看更多的曲线"。



18. 如要重命名或删除设备。如图点击右上角进行重命名或删除设备。



输入想要修改的设备名称,点击"确认"完成修改。
 点击"删除"后删除该设备。



备注: 环境空气测检仪 WIFI 配网说明书图例以 ECO-12W/G 示例, WIFI 版 其他各机型配网操作步骤同上。